

Hasící multifunkční robot **LUF 60**

Oblasti použití

- Silniční a železniční tunely
- Garáže
- Podzemní parkoviště
- Výrobní a skladovací haly
- Podchody
- Metro
- Nádraží
- Letiště
- Tovární haly
- Plošné požáry atd.



Robustní 2-stupňová pumpa

- Materiál : bronz
- Výkon : 100 k, resp. 10 barů při 2.400 l
- uzavírací tlak : 20 bar



Přídavný přípoj v centru turbíny pro:

Střední pěnu:

- Dosah cca. 35 m
- Průtok vody až 800 l/min.

Těžkou pěnu:

- až 3000 l/min.
- Dosah cca. 70 m

Lafetu :

- Plynule nastavitelný průtok 400-3.000 l/min
- Vodní paprsek i mlha
- Dosah cca. 80 m



3-bodová hydraulika

- Umístění na přední straně LUF 60®
- Síla : 400 kg

Naviják

- Tažná síla cca. 3.000 kg
- Délka lana 30 m

Transportní box / hydraulická vidlice

Předpokladem pro tuto opci je 3-bodová hydraulika

- Jakákoli manipulace je možná pomocí manuální i dálkově řízené obsluhy zařízení
- Užitečná hmotnost cca.400 kg

Přídavný ventilátor


- 47 k (35 kW)
- 60.000 m³/h
- Paral.provoz s LUF 60®
- 150.000 m³/h
- Nezávislý na poloze
- tlačný
- odtahový

Přídavné lutnové větrání

- Výkon cca.6 m³ / sec
- Výstupní rychlost 100 km/h

Ovládání

- Manuální
- Dálkové (až 300 m)



TECHNICKÉ ÚDAJE LUF 60 :

| | |
|---------------------------------|---|
| Délka: (vč.nárazníku) | 2.340 (mm) |
| Délka: (vč.nárazníku a háku) | 2.500 (mm) |
| Šířka: | 1.350 (mm) |
| Výška (turbína v park.pozici) : | 2.000 (mm) |
| Výška (turbína v prac.pozici) : | 2.500 (mm) |
| Váha : | 2.200 (kg) |
| Motor (nafta) : | John Deere 140 k (104 kW) vodou chlazený 4-válec |
| Palivová nádrž : | 60 l |
| Nádrž hydraulika : | 40 l |
| Rychlost : | 0—4,5 km/h |
| Vodní pumpa : | 2-St.rotační čerpadlo, bronz / ušlechtilá ocel 1.000 l/min - 15 bar resp.. 10 bar průtok 2.400 l |
| Lafeta : | 360 trysek 15—20 bar, hydr. Nastavitelná výška Průtok vody 0—400 l/min, Dostřik 60 m, 3" -přípoj uprostřed |
| Ventilátor: | 35 kW, výkon 90.000 m ³ /h, 165 km/h |
| Přípoj voda : | 3 x B-Storz se zpětným ventilem a předsazeným filtrem 6 mm |
| Vodní filtr r: | 100 mic, ušlechtilá ocel |
| VT-přípoj : | PN 40 |
| Pracovní osvětlení : | 2 ks světlomet 24V, 35W HI Xenon |
| Stoupavost : | 30 ° |
| Dálkové ovládání : | Dosah cca. 300 m |



