

Proudnice Quadrafog

DIN EN 15182

Popis

- Proudnice dle DIN EN 15182-2 Typ 3.
- 4/5 nastavitelné průtoky pomocí otočného prstence.
- Ukazatel + citelné zaklapnutí v pozici Flash-Over « FO ».



Výhody

Speciálně konstruované ozubení tak, aby vznikal rovnoměrný proud vody, skládající se z :

- Husté vodní mlhy z jemných kapiček v centru proudu na uhašení ohně.
- Široké vodní clony tvořené většími kapičkami, optimálně chránící hasiče držícího proudnici.

Žádná turbína! Tzn. plamen nemůže být nasát do proudu, nýbrž je naopak odpuzen. Nízké provozní a servisní náklady díky kvalitě materiálů a výroby.



Další údaje

Model	Obj.č.	Spojka	Váha (kg) vč.spojky	Průtok (L/min)	Tlak
Quadrafog 150 FO6 EN	101101D	D-Storz	1,5	20 - 40 - 100 - 150	6 bar
Quadrafog 150 FO6 EN	101012C	C-Storz	1,5	20 - 40 - 100 - 150	6 bar
Quadrafog 150 FO6 EN HP	101013HP	Storz 38 mm	1,5	20 - 40 - 100 - 150	6 bar
Quadrafog 235 FO6 EN	101104C	C-Storz	1,5	20 - 40 - 100 - 150 - 235	6 bar
Quadrafog 400 FO6 EN	101015C	C-Storz	2	70 - 130 - 230 - 400	6 bar
Quadrafog 500 FO6 EN	101106B	B-Storz	2,3	100 - 250 - 350 - 500	6 bar
Quadrafog 1000 FO6 EN	101107B	B-Storz	3,2	285 - 500 - 600 - 800 - 950	6 bar
Quadrafog 1000 FO6 EN Blitz 2 Griffen	101108B	B-Storz	4,9	285 - 500 - 600 - 800 - 950	6 bar